

Bauknecht Trockner

Typ/Verkaufsbezeichnung

		TK EVO 74A++
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A (niedriger Energieverbrauch) ..., G (hoher Energieverbrauch)...	A++
Energieverbrauch ¹⁾	(Wäsche vor Trockenbeginn geschleudert mit Programm „Baumwolle schranktrocken“ etwa 1000 Schleudertouren) Restfeuchte 60%	kWh 1,68
Füllmenge	Baumwolle schranktrocken ²⁾	max. kg 7
Trockenzeit ¹⁾ (Wäsche vor Trockenbeginn geschleudert mit Programm „Baumwolle schranktrocken“ etwa 1000 Schleudertouren) Restfeuchte 60%		Minuten 133
Energieverbrauch ¹⁾ (Wäsche vor Trockenbeginn geschleudert mit Programm „Baumwolle bügelfeucht“ etwa 1000 Schleudertouren) Restfeuchte 60%		kWh 1.55
Füllmenge Baumwolle bügelfeucht ²⁾		max. kg 7
Trockenzeit ¹⁾ (Wäsche vor Trockenbeginn geschleudert mit Programm „Baumwolle bügelfeucht“ etwa 1000 Schleudertouren) Restfeuchte 60%		Minuten 113
Energieverbrauch ¹⁾ (Wäsche vor Trockenbeginn geschleudert mit Programm „Pflegerleicht schranktrocken“ etwa 1000 Schleudertouren) Restfeuchte 40%		kWh 0.75
Füllmenge Pflegerleicht schranktrocken ²⁾		max. kg -
Trockenzeit ¹⁾ (Wäsche vor Trockenbeginn geschleudert mit Programm „Pflegerleicht schranktrocken“ etwa 1000 Schleudertouren) Restfeuchte 40%		Minuten 69
Repräsentativer Jahresenergieverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts ¹⁾³⁾ , der zum Wäschetrocknen normalerweise einen Wäschetrockner benutzt		kWh 130
Gerätetyp	Ablufttrockner	-
	Kondensationstrockner	•
Bauform	Standgerät mit Arbeitsplatte	•
	Standgerät unterbaufähig	-
	Standgerät für Wasch-Trocken-Säule	-
	Türanschlag	r / w
Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe (einschl. Wandabstand) ⁶⁾	cm 84,5 x 59,6 x 63,2
	Höhe für Unterbau	cm -
	Tiefe bei geöffneter Tür ⁶⁾	cm 111
	Höhe verstellbar	cm -
Leergewicht ⁷⁾		kg 47
Gebrauchseigenschaften	Steuerung der Trocknung	Pro-
	Steuerung der Trocknung durch Zeitvorwahl ⁸⁾	-
	Automatisch durch elektronische Feuchteabtastung ⁹⁾	14
Ausstattung		
Trockenprogramme	Koch-/Buntwäsche	Stufen 4
	Pflegerleicht	Stufen 3
	Feinwäsche / Supersanft	• / •
Zusatzprogramme	Warmluft Zeitprogramm	-
	Kaltluft	•
Zusatzfunktionen	Startvorwahl	-
	Restzeitanzeige	-
	Schon	•
	Trockengrad-Feineinstellung	Stufen 3
	Summer	-
	Rapid	-
	Knitterschutz 12 Std.	•
Kontrollanzeigen und Testprogramme	Anzeige Trocknungsende - akustisch	-
	Trockengradanzeige	•
	Anzeige Flusensieb reinigen	•
	Anzeige Wasserbehälter leeren	•
Weitere	Glastür	-
Ausstattungsmerkmale	Kindersicherung	•
	Trommelbeleuchtung	-
	Trommelbeleuchtung zuschaltbar	-
	Kondenswasserablauf über Schlauch möglich	•
	Ausgänge Abluft hinten	-
Stromversorgung	Elektrischer Anschluss	
	Spannung	V 230
	Anschlusswerte	kW 1,05
	Absicherung	A 10
Geräusch-Emission		db(A) 65

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
 - = nicht vorhanden bzw. nein
 - * = Geräte existieren auch in 10 A Ausführung
- 1) Werte ermittelt nach Norm EN 61121.
 - 2) Herstellerangaben der maximalen Füllmenge für alle Trockenprogramme.
 - 3) Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch bei einer Wäschemenge von 150 kg im Programm „Baumwolle schranktrocken“, 280 kg im Programm „Baumwolle bügelfeucht“ und 150 kg im Programm „Pflegerleicht schranktrocken“.
 - 4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmaße für die Unterbaunische.
 - 5) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
 - 6) Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderlich sein. Maße sind den Prospekten zu entnehmen.
 - 7) Beachten Sie bei Aufsichtgeräten oder Geräten für die Wandmontage, dass Schrank, Tisch oder Wand tragfähig für das Gerät sind.
 - 8) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
 - 9) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 10/14.