EU-Datenblatt

Bauknecht
Mehr als Technik

Bauknecht Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung			GSX 81308 A++
Energieeffizienzklasse	A (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)		A++
Verbrauchsdaten im Referenzprogramm [1]			
Trocknungswirkung		A (besser) ..., G	A
Fassungsvermögen in Maßgedecken [1]			13
Programmdauer im Referenzprogramm [1]		Minuten	240 Eco Programm 50 °C
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) [1]		kWh	261
Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang im Referenzprogramm [1]		kWh	0,92 Eco Programm 50 °C
Stromverbrauch im Betriebszustand „Nicht ausgeschaltet" (Left-On Mode)		W	1,08
Stromverbrauch im Betriebszustand „Ausgeschaltet" (Off Mode)		W	0,4
Dauer „Nicht ausgeschaltet" (Left-On Mode)		Minuten	3
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) [1]		Liter	2520
Geräuschwert [1]		dB	42
Bauform			
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig			- / -
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)			-
Integrierbar / vollintegrierbar			- / •
Abmessungen			
Höhe		cm	82
Breite		cm	59,7
Tiefe einschließlich Wandabstand		cm	57
Tiefe bei geöffneter Tür		cm	115
Höhe verstellbar um		cm	8
Höhe für Unterbau		cm	-
Ausstattung			
Spülbehälter		Edelstahl / Kunststoff	• / -
Innentür		Edelstahl / Kunststoff	• / -
Spülprogramme		Anzahl	8
PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus			- / - / -
Halbe Beladung / MultiZone			- / •
Reinigungstemperaturen		°C	40/50/55/60/70
Wasserenthärtung eingebaut			•
Anzeige für Salznachfüllung		mechanisch / elektrisch	- / •
Vorratsanzeige für Klarspüler		mechanisch / elektrisch	- / •
Betriebsanzeige		mechanisch / elektrisch	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige		Std.	1-24 h / •
Programmablaufanzeige			-
Korbausstattung			
Korbfarbe			Anthrazit
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb			2
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter			• / -
Höhenverstellbarer Oberkorb			•
Anzahl der klappbaren Tassenablagen			2
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb			- / -
Elektrischer Anschluss			
Spannung		V	220-230
Anschlusswert		kW	2-2,2
Absicherung		A	10
Länge Anschlusskabel		cm	150
Wasseranschluss			
Warmwasseranschluss bis		°C	60
Mit Verschraubung G 3/4"			•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge			•
Wasserablauf			
Abpumphöhe		m	110

Erläuterungen

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

1) Das angegebene Referenzprogramm ist das Standardprogramm, auf welchem die Informationen des Energielabels und auf dem Datenblatt basieren.

• = vorhanden bzw. ja,
– = nicht vorhanden bzw. nein

WHS = Wasserhärtesensor

*** = 1 vollautomatisches Sensor- und 4 Standard-Programme

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 07/14.